Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Сетка Манье



Сетка Манье – оцинкованная проволочная крученая сетка с шестигранными ячейками.

Применяется при устройстве теплоизоляционных и огнезащитных покрытий в качестве бандажа: использование сетки исключает осыпаемость теплоизоляционных и огнезащитных матов, сохраняет геометрию теплоизоляции, ускоряет и упрощает процесс монтажа. Благодаря форме ячеек и характерному плоскому плетению сетку удобно использовать в строительстве в качестве армирующего слоя, для реставрационных работ.

Также сетка используется для укрепления стенок котлованов и склонов, для ограждения территорий и участков, обустройства вольеров для птиц и небольших животных.

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 13603-89.

Преимущества:

- **Простота выполнения работ**

Монтаж сетки не требует много времени и специальных навыков. Особенности плетения практически исключают возможность появления травм при монтаже.

- **Долговечность**

Покрытие цинком делает сетку Манье более долговечной, стойкой к перепадам температур, воздействию влаги и химических соединений, увеличивает стойкость к коррозии.

- **Прочность и надежность**

Сетка с шестигранными ячейками достаточно пластична, что повышает ее прочностные и механические характеристики. Ее отличительными особенностями являются более плоская структура плетения, а также высокая степень жесткости. Сетка Манье не расплетается в случае разрыва проволоки.

- **Широкая область применения**

Сетка Манье используется в качестве бандажа при монтаже теплоизоляционных и огнезащитных материалов. Кроме того благодаря плоской структуре плетения ее можно применять в качестве армирующего слоя при выполнении ремонтных и строительных работ, например, при проведении штукатурных работ и укладке плитки и т.д.

Технические характеристики	Показатели
Диаметр проволоки, мм	0,6
Размер ячейки, мм	25 * 25; 35 * 35
Длина скрутки не менее, мм	10
Тип соединения	Со взаимно свитыми проволоками
Ширина рулона, м	1,0
Длина рулона, м	150; 200
Площадь рулона, $м^2$	150; 200

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Инструкция

Способ применения Сетки Манье при монтаже теплоизоляционных и огнезащитных покрытий, в том числе в качестве бандажа при устройстве систем огнезащиты вентиляции ОБМ-ТехВент можно найти в соответствующих Технологических регламентах.

При возникновении вопросов о возможности и целесообразности применения Сетки Манье в конкретных случаях необходимо связаться со службой технической поддержки.

Гарантии и хранение

Хранить с закрытых сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С и влажности воздуха не выше 80% (срок вынужденного хранения на открытом воздухе с защитой от атмосферных осадков не должен превышать 5 суток). Высота штабеля не более 2 м. Не допускается хранение вблизи металлических поверхностей, пораженных коррозией.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции