Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

# Огнезащитный цилиндр для шпилек
# EXPERT ISOL PIN



Огнезащитные цилиндры EXPERT ISOL PIN предназначены для повышения огнестойкости креплений воздуховодов – шпилек.

Могут использоваться в системах огнезащиты и теплоизоляции воздуховодов ОБМ-Вент и ОБМ-Техвент, ОСМ, а также самостоятельно. Возможно применение во всех типах зданий и сооружений, в том числе на объектах энергетики, химической, нефтегазовой промышленности, в судостроении, в гражданском и химическом строительстве. Только для работ внутри помещений или под навесом.

Цилиндры производятся без обкладки, а также в обкладке неармированной фольгой.

**Преимущества:**

- **Простота монтажа**

Цилиндры монтируются на шпильки через внешний продольный разрез. Монтаж возможен без применения дополнительного крепежа. Простота работы обеспечивает возможность монтажа в труднодоступных местах.

- **Надежность**

Цилиндры плотно прилегают к креплениям воздуховода, что значительно снижает вибрацию.

- **Пожарная безопасность**

Цилиндры без обкладки, в обкладке неармированной фольгой являются негорючими.

| Технические характеристики | Показатели |
|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 100, 120 |
| Группа горючести:<br>- без обкладки<br>- в обкладке неармированной фольгой | <br>НГ<br>НГ |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более<br>λ (10 ± 5) ° С<br>λ (25 ± 5) ° С<br>λ (125 ± 5) ° С<br>λ (300 ± 5) ° С | <br>0,034-0,036<br>0,036-0,038<br>0,049-0,051<br>0,081-0,080 |
| Размеры, мм:<br>длина<br>внутренний диаметр<br>толщина стенок | <br>1000<br>от 8 до 15<br>от 17 до 25 |
| Дополнительные товары | скотч алюминиевый<br>металлические стяжки<br>проволока оцинкованная<br>фольга алюминиевая |

**Инструкция**

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Перед началом монтажа цилиндра EXPERT ISOL PIN требуется визуально проверить целостность крепления. Цилиндры подходят для внутренних работ и для эксплуатации под навесом. Работы по монтажу проводится при влажности воздуха не более 80 %. Не допускается наличие влаги на крепежных элементах (шпильках).

Материал берется с запасом с коэффициентом расхода 1,05. Цилиндры раскраиваются вручную ножом на отрезки нужного размера. Торцы цилиндров должны быть ровными (неровности создают недопустимые зазоры и щели при монтаже)

Цилиндры EXPERT ISOL PIN монтируются на шпильку через внешний продольный разрез. Если размер изолируемого крепежа подразумевает использование составного цилиндра, части цилиндра должны быть плотно прижаты друг к другу, стык должен быть выполнен без зазоров и щелей. В случае, если этому мешают неровности необходимо срезать ножом.

Для надежного крепления цилиндры EXPERT ISOL PIN необходимо стянуть на шпильке при помощи металлических стяжек или проволоки. Крепеж осуществляется через каждые 300 мм.

Стыки сегментов цилиндров EXPERT ISOL PIN в обкладке неармированной фольгой рекомендуется проклеивать алюминиевым скотчем

**Гарантии и хранение**

Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления внутри помещения в оригинальной неповрежденной упаковке.
При транспортировке и хранении не допускать воздействия атмосферных осадков.
Высота штабеля не должна превышать 2 м. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%.

**Позвоните прямо сейчас,**
**чтобы получить**
**бесплатную консультацию!**
**+8-800-707-41-90**

**Узнать больше о продукции**