Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Шнур кремнеземный Expert SSC

Шнур плетеный уплотнительный Expert SSC состоит из сердечника и оплетки из кремнеземных нитей.



Область применения:

- для уплотнения и теплоизоляции узлов различных установок и оборудования с температурой эксплуатации от -70 до +1200 °С;
- для теплоизоляции дымоходов, для высокотемпературной электроизоляции, для защиты от попадания брызг расплавов, для уплотнения и теплоизоляции узлов различных установок и другого оборудования, работающего при повышенных температурах;
- в качестве теплоизоляционного материала в отопительных печах, твердотопливных, длительного горения, дровяных котлах, плавильных и литьевых аппаратах, а также для улучшения прилегания лючков и дверец печей и дымоходов;
- для уплотнения стыков фланцевых соединений.

ТУ 23.99.19-013-30098924-2021

Преимущества:

- **Негорючесть и термостойкость**

Предельная температура применения шнура достигает 1200 °С, что обеспечивает максимально широкую область применения материала.

- **Химическая стойкость**

Кремнеземные волокна обладают высокой стойкостью к воздействию кислот, щелочей и растворителей.

- **Экологичность и безопасность**

Шнур Expert SSC не содержит асбест и связующие, в состав которых может входить фенол и его соединения, не содержит и не накапливает токсичные и радиоактивные вещества.

- **Долговечность**

Срок эксплуатации до 50 лет.

- **Легкость монтажа**

Материал прост в обращении, монтаж не требует специальных навыков и умений, легко режется в размер.

Технические характеристики	Показатели		
Марка шнура	**Expert SSC-4**	**Expert SSC-6**	**Expert SSC-8**
Диаметр, мм	4	6	8
Цвет	белый		
Диапазон рабочих температур, °С	от -70 до +1100		
Максимальная температура, °С	+1200		
Размер бухты, м	25		

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Инструкция

Способ крепления шнура зависит от области применения. При монтаже важно соблюдать следующие условия:

- При использовании шнура для теплоизоляции и герметизации высокотемпературного оборудования и тепловых агрегатов необходимо обеспечить плотное прилегание шнура к нужным участкам и элементам.
- При необходимости использовать клей или герметик, важно учитывать температурные условия эксплуатации теплового оборудования. При монтаже важно соблюдать все технические условия, указанные производителем клея или герметика.

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.
При транспортировке и хранении материал защищать от влаги и пыли.
Шнуры должны храниться в упакованном виде штабелями в сухих закрытых помещениях. Высота штабеля не должна превышать 2 м.

Меры безопасности

Шнуры Expert SSC являются негорючими и невзрывоопасными материалами.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции