ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00282/25

Серия RU № 0593075

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056.
Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M», выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M» (с Изменением № 1).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-09-05/7 от 05.09.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № НЛ043-185.25-02 от 08.07.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Тынчерова Эльмира Шарифджановна, Винник Рендольд Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1084934). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 01.07.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2025 **ПО** 09.09.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00282/25

Серия RU № 1084934

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M» толщиной сухого слоя не менее 3,8 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 6,08 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная, согласно ТР-К-001/30-120-2017, на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла 3,4 мм), обеспечивает **3-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 90 минут). Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-M» толщиной сухого слоя не менее 0,25 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,4 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная, согласно ТР-К-001/30-120-2017, на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла 3,4 мм), обеспечивает **7-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 15 минут).

Краска хранится в герметично закрытой таре предприятия-производителя при температуре окружающей среды от + 5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %, в закрытом помещении, исключающем возможность попадания атмосферных осадков, без резкого перепада температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха, а также исключающем контакт упаковки с агрессивными средами. Не допускается хранение при прямом попадании солнечного света.
Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
Условия эксплуатации покрытия при температуре окружающей среды от – 50°С до + 50°С, относительной влажности воздуха не выше 70 %. **Срок службы** покрытия на основе краски огнезащитной «EXPERT FIRE-M», нанесенного в строгом соответствии с ТР-К-001/30-120-2017 – не менее 20 лет, при соблюдении условии эксплуатации.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2000 г., «Б», ТС № 015