Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Проволока вязальная оцинкованная

Оцинкованная вязальная проволока используется при монтаже теплоизоляционных и огнезащитных материалов, в том числе в качестве бандажа при устройстве систем огнезащиты воздуховодов ОБМ-Вент и ОБМ-ТехВент.



Кроме того, оцинкованная вязальная проволока может использоваться различных ремонтно-строительных, монтажных работах и в повседневной для увязки различных предметов.

Технические характеристики проволоки соответствуют требованиям ГОСТ 3282-74.

Преимущества:

- **Долговечность**

Покрытие цинком делает проволоку более долговечной, стойкой воздействия влаги и химических соединений, увеличивает стойкость к коррозии.

- **Гибкость**

Термическая обработка проволоки делает ее более гибкой и пластичной, соответственно, более удобной в работе.

Технические характеристики	Показатели
Покрытие	оцинкованное
Диаметр проволоки, мм	1,2
Ориентировочная длина, м	540
Вес бухты, кг	4-5
Временное сопротивление разрыву, Н/мм²	340-540
Относительное удлинение не менее, %	12
Вес, кг/м (по ГОСТ ориент.)	0.020
Длина 1 кг, пог.м	110
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м²	50

Инструкция

Способ применения проволоки при монтаже теплоизоляционных и огнезащитных покрытий, в том числе при устройстве систем огнезащиты металлоконструкций и вентиляции ОБМ-Мет, ОБМ-Вент и ОБМ-ТехВент можно найти в соответствующих Технологических регламентах.

При возникновении вопросов о возможности и целесообразности применения проволоки в конкретных случаях необходимо связаться со службой технической поддержки.

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Гарантии и хранение

Гарантия изготовителя вязальной оцинкованной проволоки — соответствие требованиям стандарта ГОСТ 15150 п.5.

Хранение вязальной оцинкованной проволоки рекомендуется в сухом крытом помещении, чтобы предотвратить образование белой ржавчины.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции