Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Скотч алюминиевый

Алюминиевый скотч – лента алюминиевой или армированной фольги с клеевым покрытием. Материал применяется при монтаже теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов, а также при монтаже огнезащитных и теплоизоляционных систем.



Применяется для соединения и герметизации стыков труб при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, для защиты частей оборудования и элементов тепло- и огнезащитных систем от пара, грязи, пыли, влаги. Также может использоваться в строительных, монтажных и ремонтных работах для соединения стыков панелей, узлов, труб. Скотч обладает высоким уровнем отражения теплового излучения и ультрафиолетовых лучей, что позволяет его использовать при ремонте теплоизоляции.

Ширина скотча может быть 50, 75 и 100 мм.

Преимущества:

- **Увеличивает срок службы конструкции**

Алюминиевый скотч стойкий к влаге, химическим веществам позволяет использовать скотч для увеличения срока эксплуатации огнезащитных и теплоизоляционных систем: скотч изолирует стыки и соединения, защищая утеплитель от излишней влаги, а металлические элементы конструкций от коррозии.

- **Долговечность**

Стойкость к воздействию окружающей среды, к высоким температурам и к ультрафиолету обеспечивает долговечность защиты.

- **Универсальность**

Каучуковая клеевая основа позволяет продолжать работа по монтажу при температуре до -15 °С.

- **Декоративность**

Скотч надежно перекрывает все стыки монтируемого огнезащитного и теплоизоляционного материала и обеспечивает большую прочность и декоративный вид.

Технические характеристики	Показатели
Ширина ролика, мм	50; 75; 100
Варианты исполнения	• армированный • неармированный • неармированный всесезонный
Толщина фольги, мкм	18; 30
Основа клеевого слоя	каучук; акрил
Температура проведения монтажа, °С	От -15 до +50
Адгезия не менее, Н/см2	8
Липкость не менее, Н/см2	8,5
Прочность на разрыв, Н/см2	18
Намотка, м	30; 38

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Инструкция

Рекомендуется использовать алюминиевый скотч для проклеивания стыков при устройстве огнезащитных и теплоизоляционных систем воздуховодов и металлоконструкций ОБМ-Мет, ОБМ-Вент, ОБМ-ТехВент.

При монтаже скотча важно, чтобы основание было однородным, сухим, чистым, очищенным от влаги. Необходимо плотни прижать скотч к основанию. Увеличение времени клеевого контакта скотча с основанием и положительные температуры влияют на увеличение адгезии скотча к основанию.

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты производства.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции